

## TMC1200/P CENTRALE

De TMC1200/P is in staat om 500 alarmmeldingen te registreren en te bewaren. Deze alarmmeldingen kunnen afkomstig zijn van 1000 verschillende posities, 1000 ID zenders. Er kunnen 100 protocollen ingevoerd worden.

Elke ID wordt toegewezen aan een bepaald protocol. Deze stuurt vervolgens een alarmoproep met de bijbehorende tekst, positie informatie en ontvangernummer door middel van het ESPA protocol door naar de TMC1200/P.

Alarmmeldingen worden zichtbaar in het geïntegreerde scherm. De meldingen kunnen automatisch worden gereset na een van te voren bepaalde tijd of handmatig, via het toetsenbord van de TMC1200/P.

De TMC1200/P is uitgerust met een bijpassende interne 1W Blick oproep Aquarius zender. In plaats van het gebruik van het ESPA protocol, kan de Blick direct worden benaderd. Verder kunnen pieperoproepen direct vanaf het toetsenbord worden verstuurd en kan de pieper vanaf het toetsenbord geprogrammeerd worden.

De TMC1200/P is koppelbaar met KIRK DECT centrales en met het TeleVagt systeem.

### Technische gegevens:

Afmeting: 259 x 250 x 83 mm  
Gewicht: 3020 gram excl. batterijen

### Artikelnummer:

**JEN-TMC1200** TMC1200 UHF centrale NL  
**JEN-TMC1200PAGR** TMC1200 UHF centrale met personenoproep NL

